

Brandklassad ståldörr & lucka

D-BD | För inom- och utomhusbruk

BRANDKLASS**EI60****RÖKGASKLASS****Sa, S200****MATERIAL**

Elförzinkad eller varmförzinkad stålplåt, rostfritt stål (inklusive syrafast) eller stålplåt med träimitation.

KARM, TRÖSKEL & GÅNGJÄRN

Olika karm- och tröskeltyper finns, inklusive trätröskel och automatisk tätningströskel. Gångjärn och tröskel i rostfritt stål ingår i standardutförandet.

YTBEHANDLING

Pulverlackering enligt RAL Classic eller NCS.

STANDARDBESLAG

Låskista Assa 310. Förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan eller anslagssidan.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Glasurtag, brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rödragning, karmöverföring, hållmagnet, magnetkontakt, dörrstängare, draghandtag, trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbehör, panikutrymningsbehör, ventilationsgaller (ej klassning), sidopartier, överpartier etc.

SPECIALUTFÖRANDEN

Speciallösningar kan erbjudas.

**TEKNISKA EGENSKAPER**

Certifikat ET-0292-21, 1336-CPR-0180

Standard EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

U-värde	1,43 W/m²K
Ljudisolering	Upp till 40 (-2; -3) dB
Lufttäthet	Klass 4
Vattentäthet	Oskyddat läge (A), klass 4A
Öppnings- och stängningscykler	200 000 cykler
Motstånd mot vindlast	C2
Farliga ämnen	Innehåller inga

Tekniska uppgifter enligt leverantörsunderlag 03/2025. Beslag och tillval enligt Ekmans.